

Montageanleitung: Modell schwarz (Premium) schwarz-silber (Premium)



GURILCONCEPT



GurilConcept - Werbetechnik
Grenzstr. 19
76744 Wörth
Tel.: 06340 - 904 946 9
Mobil: 0175-7649917
Mail: info@gurilconcept.de
www.kennzeichenhalter.de



1. Wählen Sie das zum auszurüstenden Fahrzeug passende Lochbild und befestigen Sie die Grundplatte mit den für Ihr Fahrzeug geeigneten Schrauben.



2. Setzen Sie das Kennzeichen in leicht gebogener Form rechts und links unter die Seitenränder der Grundplatte.



3. Drücken Sie das Kennzeichen nun flach auf die Grundplatte und schieben Sie das Schild unter den oberen Rand bis es hörbar einrastet. Der schwarz eingefärbte Rand des Schildes ist nun größtenteils von Rand der Grundplatte verdeckt.

4. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass das Kennzeichen optimal in der Grundplatte positioniert ist. Der durchgehende Führungssteg in der Grundplatte fixiert das Kennzeichen. Es darf nicht auf dem Führungssteg aufliegen!



5. Setzen Sie nun die Werbeleiste in gewölbter Form (rechts und links) in die dafür vorgesehene Aussparungen unter den Rand der Grundplatte. Klippsen Sie die Leiste nun von außen nach innen fest. Die Haltenasen rasten hörbar ein.

6. Der Kennzeichenhalter ist nun sicher und fest am Fahrzeug montiert.

7. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Werbeleiste in der Mitte anheben (bis sich der Klippverschluss löst). Gleichermaßen mit den weiteren Verschlüssen nach rechts und links außen verfahren.

8. Heben Sie das Kennzeichen mittig am unteren Rand an, ziehen Sie das Schild über den Führungssteg hinweg nach unten und entnehmen es in leicht gewölbter Form.



GURILCONCEPT

www.kennzeichenhalter.de

